

Produktinformation

Teerentferner

Anwendungsbereich:

Der **Teerentferner** entfernt Tectylgraffiti, Unterbodenschutzspray von porösen, glatten aber auch empfindlichen Oberflächen:

- Kalkstein, Dolomit, Marmor, Porphyr, Quarz, Granit
- Terrazzo, porösem Putz, Klinker, Sandstein
- Fliesen, Mauerziegeln, Naturstein, Beton, behandeltes Holz
- Flächen, die mit Permanent-Schutzlack lackiert wurden
- Kunststoff, Glas

Vor der Anwendung, bitte an einer kleinen Stelle der Oberfläche einen Verträglichkeitstest durchführen.

Gebrauchsanweisung:

Mittels einer weichen Malerbürste, einer Farbrolle wird der **Teerentferner** auf die Oberfläche aufgetragen. Die Einwirkungszeit beträgt zwischen 5 Minuten und 2 Stunden.

Sobald sich die Farben auflösen, wird die Fläche mittels Wasser-Hochdruckreiniger abgewaschen. Unter Umständen können die Graffiti auch mit einem Tuch oder Schwamm und warmen Wasser entfernt werden.

Falls erforderlich kann der Vorgang wiederholt werden. Nach der Graffitientfernung sollte die behandelte Fläche mit viel Wasser neutralisiert werden.

Sicherheitsmaßnahmen:

Beim Verarbeiten von **Teerentferner**, besonders beim Einsatz eines Hochdruckreinigers, sind unbedingt **Schutzkleidung, Schutzhandschuhe aus Naturgummi und Augen- / Gesichtsschutz** zu tragen.

Sollte der Teerentferner in die Augen kommen, dann sofort mit klarem Wasser ausspülen und wenn erforderlich einen Arzt aufsuchen.

Bei **schlecht durchlüfteten Orten** sollte zusätzlich eine **Schutzmaske mit Filterklasse A** getragen werden.

Lagerung und Haltbarkeit:

Der **Teerentferner** ist in der Originalverpackung (Kunststoffkanister) trocken im Dunkeln zu lagern. Der **Teerentferner** ist ungeöffnet etwa 24 Monate haltbar.

Materialeigenschaften:

Teerentferner ist eine dickflüssige, durchsichtige Flüssigkeit mit schwachem Geruch. Der **Teerentferner** ist nach OECD Guideline 302B Zahn-Wellens / EMPA Test biologisch abbaubar. **Teerentferner** ist neutral. Sein spezifisches Gewicht beträgt 0,84 kg / Liter.

Lieferung und Verbrauch:

Teerentferner wird in durchscheinenden, milchig-weißen 5-Liter Kunststoffkanistern geliefert. Der Verbrauch von **Teerentferner** beträgt je nach der Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche und deren Verschmutzungsgrad 0,5 - 1 Liter / qm (Konzentrat). Die benötigte Wassermenge beim Abwaschen mit einem Hochdruckreiniger liegt bei 15 - 20 Liter pro Minute.

Kennzeichnungspflicht:

Eine Kennzeichnung als Gefahrstoff ist nicht erforderlich.

Hinweis:

Bei der Beseitigung des anfallenden Abwassers sind die jeweils gültigen Wassergesetze der Bundesrepublik Deutschland, der einzelnen Bundesländer, der Städte und Gemeinden zu beachten.

Diese Produktinformation dient als Orientierungshilfe für die Verarbeitung. Es wird empfohlen, zunächst einen Versuch zu machen, um festzustellen, ob die gegebenen Verarbeitungsbedingungen zu einem optimalen Resultat führen. Für die richtige Verarbeitung liegt die Verantwortung beim Anwender. Wir geben gerne Unterstützung durch die Unterhaltung eines technischen Dienstes.